15インチ液晶ビデオモニタ (ビデオP C対応型)



<u>NM-LCD155A</u>

■仕様

型式	NM-LCD155A
LCDパネル	15インチ TFT LCD
————————— 解像度	1024 × 768ドット
画面表示部寸法	300 × 226mm(4:3)
——— 明るさ	400cd/m²
コントラスト	600:1
———————————————— 表示色	16.7M
バックライト	LED 50,000時間
—————————————————————————————————————	R/L:60° U:60° /D:30°
————————————————————— 映像音声入力数	映像音声 3入力(内YC入力1)
映像入力型式	CVBS(NTSC)/PAL 自動切換
———————————————— 映像入力規格	1.0Vp/p VBS 75Ω 自動終端
——————————— 音声入力規格	モノラル −20~−30dB
パソコン入力型式	VGA SVGA XGA UXGA アナログ RGB
パソコン入力コネクタ	VGA (D-Sub 15P)
ビデオ映像YC入力型式	Y:1.0Vp/p C:0.285Vp/p
映像入力コネクタ	2入力 BNC 入力
音声入力コネクタ	2入力 RCA 入力
映像出力コネクタ	2入力 BNC 出力
音声出力コネクタ	2入力 RCA 出力
YC入力コネクタ	4ピン DINコネクタ
音声ライン出力	単極ミニン・ャック -10dB
モニタスピーカ	スピ ^ー カ内蔵(約1W)
電源	DC12V 5A
消費電力	21W
使用環境条件	0°C~+40°C(結露なきこと)
本体外形寸法	354(W) × 280(H) × 63(D)mm
重量	3.2Kg
———————————— 付属品	ACアダプタ
	リモコン
	VGAケーブル(D-Sub 15P)

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2020.07.31作成版

株式会社ミクロ電子システム

1 5 インチ液晶ビデオモニタ (ビデオP C対応型)







