

# 8インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)



## NM-LCD80PL-B

### ■仕様

| 型式         | NM-LCD80PL-B                      |
|------------|-----------------------------------|
| LCDパネル     | 8インチ TFT LCD                      |
| 解像度        | 800×600ドット(4:3)                   |
| 画面表示部寸法    | 161×120mm                         |
| 明るさ        | 250cd/m <sup>2</sup>              |
| コントラスト     | 500:1                             |
| 表示色        | 16.7M                             |
| バックライト     | LED 20,000時間                      |
| 目測視野角      | R/L:65° U:60° /D:30°              |
| 映像音声入力数    | 映像音声 2入力                          |
| 映像入力型式     | CVBS(NTSC)/PAL 自動切換               |
| 映像入力規格     | 1.0Vp/p VBS 75Ω                   |
| 音声入力規格     | モノラル 200Ω -20~-30dB               |
| 映像音声入力コネクタ | 2極 ミニジャック                         |
| 付属コネクタ     | 2極ミニジャックRCAピン変換                   |
| パソコン入力型式   | アナログ RGB                          |
| パソコン入力コネクタ | VGA (D-Sub 15P)                   |
| 映像入力コネクタ   | 2入力 ミニジャック                        |
| 音声入力コネクタ   | 2入力 ミニジャック                        |
| モニタスピーカ    | スピーカ内蔵(約0.5W)                     |
| 電源         | DC12V 1A                          |
| 消費電力       | 6W                                |
| 使用環境条件     | 0°C~+50°C(結露なきこと)                 |
| 本体外形寸法     | 200(W)×165(H)×30(D)mm             |
| 重量         | 680g                              |
| 付属品        | ACアダプタ 自立スタンド ミニジャックRCAピン変換アダプタ×2 |

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2022.05.10作成版



付属コネクタ

# 8インチ液晶ビデオモニタ (ビデオPC対応型)

外形寸法図/NM-LCD80PL-B

