

# ネットワーク ドームカメラ



## NM-DMO610IP

### 仕様

型式	NM-DMO610IP
イメージセンサー	1/3" 2.0メガピクセルCMOS
有効画素数	1920(H) × 1080(V)
赤外線投射距離	20m
最低被写体照度	0.01LUX/F1.4 (カラー) 0LUX (白黒)
シャッタースピード	1/3s~1/10,000s
ゲインコントロール	自動/手動
ホワイトバランス	自動/手動
アイリス	オート
ノイズリダクション	2D/3D
Day/Night	カラー / 白黒 / オート
逆光補正	BLC/HLC/DWR
レンズ	f=2.7~12mm 変倍フォーカス電動ズーム
ビデオ圧縮方式	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
解像度	1080P(1920 × 1080) 720P(1280 × 720)
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)
メモリスロット	マイクロSD(最大64GB)
電源	DC12V、PoE (802.3af)
消費電力	最大7.5W
動作環境	温度 -10℃~+50℃ 湿度 90%以下(結露なきこと)
外形寸法	Φ122.0mm × 89.0mm
重量	500g

※ 製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※ 製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2016.05.30作成版

# ネットワーク ドームカメラ

## ■特徴

- ・1/3" 2.0メガピクセルプログレッシブ スキャン CMOSセンサーを採用
- ・2.7~12.0mmパリアフォーカルレンズ付き
- ・2.0メガピクセル ネットワーク ドームカメラ
- ・1080P(1920x1080)モードで最大フレームレート30fps
- ・Day/Night(ICR),3DNR,AWB,AGC,BLC,WDR(120db)
- ・マイクロSDメモリー対応
- ・DC12V又はPoE 給電対応

外形寸法図/NM-DMO610IP

